



BP 3 Home

Мощный и надежный насос с гидробаком BP 3 Home автоматически обеспечивает весь дом водопроводной водой.



1

1 Интегрированная тепловая защита


- Функция защиты насоса от перегрева.



2

2 Фланец и вал из нержавеющей стали

- Надежные материалы для долгого срока службы.



3

3 Эргономичная ручка

- Простота в обслуживании и транспортировке.



4

4 Интегрированный манометр

- Абсолютный контроль и техническое обслуживание.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BP 3 Home

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-365.0
Штрих-код (EAN)		4054278031477
Макс. мощность двигателя	Вт	800
Макс. производительность	л/ч	3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	36 / 3,6
Рабочее давление	бар	1,7 / 2,8
Макс. высота всасывания	м	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	11,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	450 × 270 × 550
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H05RN-F	м	1

Комплектация

		1.645-365.0
Штрих-код (EAN)		4054278031477
Интегрированный гидроаккумулятор	л	19
Интегрированный манометр		■
Приспособления для прикрепления		■

■ Включено в комплект поставки



		Артикул						Цена	Описание	
Соединители										
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	1	2.997-120.0							Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	■
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	2	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	3	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	4	2.997-113.0							Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"	□
Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	5	2.997-115.0							Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	□
Трубная муфта	6	2.997-116.0								□
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	7	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	□
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	8	6.997-346.0								□
Всасывающий комплект для насосов (3,5 м)	9	6.997-350.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0							Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1"	11	6.997-360.0							Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	□
Suction kit, 3.5 m	12	2.997-110.0								□
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	13	2.997-111.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	14	2.997-112.0								□
Другое										
Напорный патрубок набор 1,5m für Rohrlei	15	2.997-125.0								□
Фильтр										
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	16	6.997-345.0							Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	□
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	17	6.997-342.0								□
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	18	6.997-341.0								□
Входной фильтр для насосов, до 3000 л/ч	19	6.997-343.0							Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

BP 3 Home

1.645-365.0



20-21



22

		Артикул					Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, до 6000 л/ч	20	6.997-344.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Входной фильтр для насосов, большой	21	2.997-210.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	☐
Входной фильтр для насосов, малый	22	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары