




BP 2 Garden

Садовый насос BP 2 Garden - идеальный аппарат начального уровня для подачи воды под давлением, достаточным для полива и водоснабжения. Подходит для дачи или небольшого загородного дома.



1 Надежный и выносливый

- Керхер предлагает пять лет гарантии

3 Оптимальное всасывание

- Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.

2 Комфортное включение ногой

- Комфортное включение

4 Оптимизированные адапторы

- Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

BP 2 Garden

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.
- Эргономичная ручка для переноски
- Техническое обслуживание и подключение насоса не требует специальных инструментов

Технические характеристики

№ для заказа		1.645-350.0
Штрих-код (EAN)		4039784697096
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	35 / 3,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	7,92
Габариты (Д x Ш x В)	мм	220 x 405 x 260
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F		1,5
Напряжение		230-240
Частота		50

Комплектация

Оптимизированный соединительный патрубок	■
Соединительный адаптер G1 для насосов	■
Комфортное включение ногой	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Включено в комплект поставки	

BP 2 Garden 1.645-350.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0						Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. 1" – 1"	☒
Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном, малый	2	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Соединительный комплект	3	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	☐
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP.	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	5	2.997-113.0							☐
----- >	6	2.997-120.0							☐
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4" (реализуется метражом)	7	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины.	☐
Всасывающий шланг 1" (реализуется метражом)	8	6.997-346.0							☐
Всасывающий шланг 3,5м G1	9	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	☐
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	☐
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	11	6.997-360.0						Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом	☐
Suction kit, 3.5 m	12	2.997-110.0							☐
Всасывающая гарнитура, 7 м PerfectConnect	13	2.997-111.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Длина 7 м. Диаметр 3/4"	☐
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	14	2.997-112.0							☐
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"	15	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.	☐
Входной фильтр с обратным клапаном 1"	16	6.997-342.0							☐
Входной фильтр с обратным клапаном 3/4" и 1"	17	6.997-341.0							☐
NOCH NICHT GEPFLEGT -----	18	2.997-210.0							☐
----- >	19	2.997-211.0							☐
Другое									
Блок защиты станций водоснабжения от работы без воды	20	6.997-355.0						Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1".	☐
Поплавковый выключатель	21	6.997-356.0						Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары